

Коммерческое предложение от 07.07.2025

Витрина холодильная Carboma GC110 VM 0,94-1 (BXC-0,94 GC110) (динамика)

Цена с НДС: 80 311 руб.**Артикул: 613176****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 0 до 7
Холодильный агрегат	встроенный
Применение	общего назначения
Тип охлаждения	динамическое
Тип	холодильная
Форма стекла	Прямое
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.17
Ширина, мм	980
Глубина, мм	1100
Высота, мм	1200
Вес (без упаковки), кг	147
Вес (с упаковкой), кг	161.7

Холодильная витрина [Carboma GC110 VM 0.94-1 \(BXC-0.94 GC110\)](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Поверхность выкладки и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Оттайка естественными теплопритоками
- Хладагент: R134a, R404a
- Климатический класс: 3
- LED-освещение

Дополнительные характеристики:

- Глубина зоны выкладки: 870 мм
- Экспозиционная площадь: 0,82 м²
- Полезный объем: 0,12 м³
- Потребляемая мощность: 4,2 кВт
- Длина без боковин: 940 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

Опции (заказываются отдельно):

- Боковины из ламинированного МДФ со стеклом
- Перегородка из стекла
- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Освещение переднего фронта
- Освещение основной зоны

Длина модели указана с боковинами, который в комплект поставки не входят.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.