COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Льдогенератор NTF SL 70 A



**Цена с НДС: 123 786 руб.**

Артикул: **764396**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Тип льда** | кубиковый лед |
| **Тип подачи воды** | подключение к воде |
| **Бункер для льда** | с бункером |
| **Вместимость бункера, кг** | 16 |
| **Тип охлаждения** | воздушное |
| **Производительность, кг/сут** | 37 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.37 |
| **Ширина, мм** | 497 |
| **Глубина, мм** | 592 |
| **Высота, мм** | 687 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 48 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 55 |

Льдогенератор NTF SL 70 A широко используется в барах и ресторанах, а так же на предприятиях общественного питания и торговли для производства льда гурме (Gourmet Ice), который применяется для приготовления коктейлей и охлаждения различных напитков. Идеальная форма льда подходит для стаканов любой формы. Для монтажа льдогенератора необходимы подводка (вентиль 3/4″) и отвод холодной воды (сток Ø 24 мм). Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой Scotch Brite, ножки - из нержавеющей стали.

*Для максимальной прозрачности льда рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды.*

**Особенности:**

- Воздушное охлаждение
- Электромеханическое управление
- Изолированная выдвижная дверь
- Съемные боковые панели
- Боковые решетки для лучшей вентиляции
- Переключатель "ON-OFF"
- Внутренняя изоляция бункера без хлорфторуглеводородов (HCFC)
- Съемный и очищаемый внешний фильтр

- Климатический класс: Тропический (T)
- Регулируемые по высоте ножки
- Легкая очистка благодаря закругленным поверхностям
- Соответствует директиве RoHS

**Дополнительные характеристики:**

- Размер кубика: 35x31x31 мм
- Вес кубика: 17 г
- Производительность:
    - При температуре окружающей среды 32 °C и водопроводной воды 21 °C: 29 кг/сутки
    - При температуре окружающей среды 21 °C и водопроводной воды 15 °C: 37 кг/сутки
    - При температуре окружающей среды 10 °C и водопроводной воды 10 °C: 42 кг/сутки
- Расход воды: 3,3 л/кг
- Хладагент: R404a
- Температура воды: от 3 до 32 °C
- Давление воды на выходе: от 1 до 6 бар
- Сила электрического тока: 10 А
- Температура окружающей среды: от 10 до 43 °C
- Высота ножек: от 110 до 150 мм
- Габариты в упаковке: 550x660x860 мм

** Размеры указаны без учета высоты ножек.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.