

Коммерческое предложение от 13.06.2026

Льдогенератор NTF SLF 130 A

Цена с НДС: 294 476 руб.

Артикул: **514671**

Уточняйте



| | |
|----------------------------|---------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Тип льда | гранулированный лед |
| Тип подачи воды | подключение к воде |
| Бункер для льда | с бункером |
| Вместимость бункера, кг | 10 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Производительность, кг/сут | 60 |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.42 |
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 620 |
| Высота, мм | 680 |
| Вес (без упаковки), кг | 56 |
| Вес (с упаковкой), кг | 64 |

Льдогенератор [NTF SLF 130 A](#) нашел свое применение в барах и ресторанах, а так же на предприятиях общественного питания и торговли для производства [гранулированного льда \(Flake Ice\)](#), который широко используется для приготовления коктейлей, охлаждения вина и шампанского, а так же в салат-барах для охлаждения холодных закусок и напитков. Для монтажа льдогенератора необходимы подводка (вентиль 3/4") и отвод холодной воды (сток Ø 24 мм). Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой Scotch Brite, испаритель - из нержавеющей стали AISI 304, шнек - из нержавеющей стали AISI 303.

Особенности:

- Электромеханическое управление
- Изолированная выдвижная дверь
- Съёмные боковые панели
- Переключатель "ON-OFF"
- Внутренняя изоляция бункера без хлорфторуглеродов (HCFC)
- Пылесборный водный резервуар
- Съёмный и очищаемый внешний фильтр
- Климатический класс: Тропический (Т)
- Низкое потребление воды
- Легкая очистка благодаря закругленным поверхностям

- Соответствует директиве RoHS

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - При температуре окружающей среды 32 °С и водопроводной воды 21 °С: 51 кг/сутки
 - При температуре окружающей среды 21 °С и водопроводной воды 15 °С: 60 кг/сутки
 - При температуре окружающей среды 10 °С и водопроводной воды 10 °С: 66 кг/сутки
- Расход воды: 1 л/кг
- Хладагент: R404a
- Температура воды: от 3 до 32 °С
- Давление воды на выходе: от 1 до 6 бар
- Сила электрического тока: 10 А
- Температура окружающей среды: от 10 до 43 °С
- Высота ножек: 5 мм
- Габариты в упаковке: 505x675x850 мм

** Размеры указаны без учета высоты ножек.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.