COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Льдогенератор NTF SLF 130 A



Цена с НДС: 294 476 руб.

Артикул: **514671**

Уточняйте

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип льда	гранулированный лед
Тип подачи воды	подключение к воде
Бункер для льда	с бункером
Вместимость бункера, кг	10
Тип охлаждения	воздушное
Производительность, кг/сут	60
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.42
Ширина, мм	450
Глубина, мм	620
Высота, мм	680
Вес (без упаковки), кг	56
Вес (с упаковкой), кг	64

Льдогенератор NTF SLF 130 A нашел свое применение в барах и ресторанах, а так же на предприятиях общественного питания и торговли для производства гранулированного льда (Flake Ice), который широко используется для приготовления коктейлей, охлаждения вина и шампанского, а так же в салат-барах для охлаждения холодных закусок и напитков. Для монтажа льдогенератора необходимы подводка (вентиль 3/4″) и отвод холодной воды (сток Ø 24 мм). Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой Scotch Brite, испаритель - из нержавеющей стали AISI 304, шнек - из нержавеющей стали AISI 303.

Для максимальной прозрачности льда рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды.

Особенности:

- Воздушное охлаждение
- Электромеханическое управление
- Изолированная выдвижная дверь
- Съемные боковые панели
- Переключатель "ON-OFF"
- Внутренняя изоляция бункера без хлорфторуглеводородов (HCFC)
- Пылесборный водный резервуар

- Съемный и очищаемый внешний фильтр
- Климатический класс: Тропический (T)
- Низкое потребление воды
- Легкая очистка благодаря закругленным поверхностям
- Соответствует директиве RoHS

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
    - При температуре окружающей среды 32 °C и водопроводной воды 21 °C: 51 кг/сутки
    - При температуре окружающей среды 21 °C и водопроводной воды 15 °C: 60 кг/сутки
    - При температуре окружающей среды 10 °C и водопроводной воды 10 °C: 66 кг/сутки
- Расход воды: 1 л/кг
- Хладагент: R404a
- Температура воды: от 3 до 32 °C
- Давление воды на выходе: от 1 до 6 бар
- Сила электрического тока: 10 A
- Температура окружающей среды: от 10 до 43 °C
- Высота ножек: 5 мм
- Габариты в упаковке: 505x675x850 мм

** Размеры указаны без учета высоты ножек.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.