

## Коммерческое предложение от 10.05.2026

### Шкаф холодильный POLAIR ШХКФ-1,4

**Цена с НДС: 176 126 руб.**

Артикул: **798707**

Под заказ



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Гарантия                | 12 мес.      |
| Страна-производитель    | Россия       |
| Температурный режим, °C | от 1 до 15   |
| Исполнение двери        | глухая       |
| Тип охлаждения          | динамическое |
| Объем, л                | 1400         |
| Подключение, В          | 220          |
| Мощность, кВт           | 0.7          |
| Ширина, мм              | 1402         |
| Глубина, мм             | 895          |
| Высота, мм              | 2028         |
| Вес (без упаковки), кг  | 214          |
| Вес (с упаковкой), кг   | 244          |

Холодильный шкаф [POLAIR ШХКФ-1,4](#) серии Medico предназначен для хранения лекарственных, биологических, ветеринарных препаратов в аптеках, медицинских, больничных и научно-исследовательских учреждениях, диагностических центрах и на предприятиях фармацевтической отрасли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

#### Особенности:

- 2 независимых отделения, поддерживающих разный температурный режим
- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R134a
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера

- Распашной тип двери
- Механизм самозакрывания двери
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей
- Звуковая и световая сигнализация об отклонении температуры от заданной
- Замок

**Дополнительные характеристики:**

- Расход электроэнергии: 8 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 8
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: 530x650 мм
- Толщина стенки корпуса: 43 мм
- Габариты в упаковке: 1490x988x2125 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.