

Коммерческое предложение от 04.05.2025

Витрина морозильная Carboma GC110 SL 2,0-1 (ВХСн-2,0 GC110) (статика)

Цена с НДС: 146 032 руб.**Артикул: 113625****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	-18
Холодильный агрегат	встроенный
Применение	общего назначения
Тип охлаждения	статическое
Тип	морозильная
Форма стекла	Прямое
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.32
Ширина, мм	1915
Глубина, мм	1100
Высота, мм	1200
Вес (без упаковки), кг	217
Вес (с упаковкой), кг	238.7

Морозильная витрина [Carboma GC110 SL 2,0-1 \(ВХСн-2,0 GC110\)](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи замороженных продуктов и полуфабрикатов. Модель оснащена регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Поверхность выкладки и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- [Статическое охлаждение](#)
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Автоматическая разморозка
- Хладагент: R134a, R404a
- Климатический класс: 3
- LED-освещение

Дополнительные характеристики:

- Глубина зоны выкладки: 700 мм
- Экспозиционная площадь: 1,28 м2
- Полезный объем: 0,19 м3
- Потребляемая мощность: 15,2 кВт
- Длина без боковин: 1875 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °С
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

Опции (заказываются отдельно):

- Боковины из ламинированного МДФ со стеклом
- Перегородка из стекла
- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Освещение переднего фронта
- Освещение основной зоны

Длина модели указана с боковинами, который в комплект поставки не входят.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.