

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Шкаф холодильный Turbo air FRS-1350RS

Цена с НДС: 403 988 руб.

Артикул: **522775**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Исполнение двери	прозрачная
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Тип охлаждения	динамическое
Каналы	Да
Объем, л	1250
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.25
Ширина, мм	1417
Глубина, мм	762
Высота, мм	2015
Вес (без упаковки), кг	212
Вес (с упаковкой), кг	233.2

Холодильный шкаф [Turbo air FRS-1350R](#) предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из гальванизированной стали с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм, регулируемые полки - из толстой проволоки с виниловым покрытием.

Под заказ возможна модификация данного оборудования для использования на морских судах.

Особенности:

- Аналоговое управление
- [Динамическое охлаждение](#)
- Высокотехнологичная система мониторинга - звуковой сигнал
- Энергосберегающая система управления вентиляторами экономит до 15% электроэнергии (используя алгоритмическую циркуляцию воздуха для обеспечения оптимальных уровней температуры) и увеличивает срок службы компрессора до 30%
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом

- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Нижнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Дверь собственной конструкции (патент) с двойным стеклопакетом и теплоотражающей пленкой. Облегченная конструкция двери увеличивает срок службы, уменьшает износ роликов и облегчает плавное открытие двери
- Внутреннее освещение
- 4 колеса (фронтальные со стопорами)

Дополнительные характеристики:

- Мощность: 0,37 кВт
- Количество полок: 8
- Количество дверей: 2
- Температура окружающей среды: 43 °С

Опции (заказываются отдельно):

- Рекламный лайтбокс (канале панель)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.