

Коммерческое предложение от 13.06.2026

Шкаф холодильный Turbo air TGM-72SD

Цена с НДС: 718 029 руб.

Артикул: **360368**

Под заказ



| | |
|-------------------------|--------------------|
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна-производитель | Ю. Корея |
| Температурный режим, °C | от -5 до 10 |
| Исполнение двери | прозрачная |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Каналы | Да |
| Объем, л | 2018 |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.49 |
| Ширина, мм | 1981 |
| Глубина, мм | 809 |
| Высота, мм | 1956 |
| Вес (без упаковки), кг | 308 |
| Вес (с упаковкой), кг | 338.8 |

Холодильный шкаф [Turbo air TGM-72SD](#) предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из оцинкованной стали с применением полиуретановой теплоизоляции высокой плотности, регулируемые полки - из толстой проволоки с виниловым покрытием.

Под заказ возможна модификация данного оборудования для использования на морских судах.

Особенности:

- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру
- Энергосберегающая система управления вентиляторами экономит до 15% электроэнергии (используя алгоритмическую циркуляцию воздуха для обеспечения оптимальных уровней температуры) и увеличивает срок службы компрессора до 30%
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя (останавливает вентилятор испарителя когда холодильник открыт) для экономии электроэнергии и повышения срока службы компрессора
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и

- конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Нижнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов
 - Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
 - Высокотехнологичная система мониторинга отображает текущую температуру и состояние
 - Дверь собственной конструкции (патент) с двойным стеклопакетом и теплоотражающей пленкой. Облегченная конструкция двери увеличивает срок службы, уменьшает износ роликов и облегчает плавное открытие двери
 - Эргономичная ручка является одной из самых лучших на мировом рынке
 - Внутреннее освещение: светодиодное с независимым выключателем

Дополнительные характеристики:

- Количество полок: 12
- Температура окружающей среды: 38 °С

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.