COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок среднетемпературный АСК-Холод МС-13



Цена с НДС: 90 860 руб.

Артикул: **730501**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °С	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1280
Объем холодильной камеры, м³	22от 8 до 22
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.85
Ширина, мм	800
Глубина, мм	835
Высота, мм	460
Вес (без упаковки), кг	65
Вес (с упаковкой), кг	107

Среднетемпературный моноблок АСК-Холод МС-13 предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель выполнена в виде единого блока, воздухоохладитель (испаритель) которого устанавливается во внутренний объем холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок - снаружи. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности

Особенности:

- Компрессор: Tecumseh CAJ 9510 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок

- Тип монтажа: навесной ранцевый
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Устанавливается на камеру из сэндвич-панелей

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 5,95 м2
  - Количество вентиляторов: 1
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4-8 мм
  - Поверхность: 4,5 м2
  - Количество вентиляторов: 1
- Вес хладагента: 0,65 кг
- Длина струи: 5 мм
- Производительность: 800 м3/час
- Габариты в упаковке: 1010x600x1020 мм
- Рекомендуемая толщина сэндвич-панелей: 150 мм
- Допустимая толщина сэндвич-панелей при установке подставки под моноблок: 80 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -25 °C)
- Выносной пульт управления
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика на марки Danfoss (Германия), Cubigel (Испания), Aspera (Словакия)
- Возможность выполнения корпуса из нержавеющей стали

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.