

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Сплит-система среднетемпературная АСК-Холод СС-12

Цена с НДС: 83 490 руб.

Артикул: **634678**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	950
Объем холодильной камеры, м ³	от 5.3 до 15.8
Вес внешнего блока (без упаковки), кг	34 кг
Вес внешнего блока (с упаковкой), кг	60 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки), кг	21 кг
Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг	38 кг
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.75
Вес (без упаковки), кг	55
Вес (с упаковкой), кг	98

Среднетемпературная сплит-система [АСК-Холод СС-12](#) предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности

Особенности:

- Компрессор: Tecumseh CAE 9460 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 5,95 м²
 - Количество вентиляторов: 1
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4-8 мм
 - Поверхность: 4,5 м²
 - Количество вентиляторов: 1
- Вес хладагента: 0,7 кг
- Длина струи: 5 мм
- Производительность: 400 м³/час
- Габариты в упаковке: 1010x600x1020 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °С)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -25 °С)
- Выносной пульт управления
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика на марки Danfoss (Германия), Cubigel (Испания), Aspera (Словакия)
- Возможность выполнения корпуса наружного и внутреннего блоков из нержавеющей стали
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.