COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 17.11.2026

# Витрина холодильная Carboma G110 SM 1,5-2-1 (ВХСо-1,5 G110) (статика, выносной агрегат)

Артикул: **732710**



**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Температурный режим, °С** | от 2 до 6 |
| **Холодильный агрегат** | выносной |
| **Применение** | общего назначения |
| **Тип охлаждения** | статическое |
| **Тип** | холодильная |
| **Форма стекла** | Гнутое |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.3 |
| **Ширина, мм** | 1500 |
| **Глубина, мм** | 1100 |
| **Высота, мм** | 870 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 100 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 110 |

Открытая холодильная витрина Carboma G110 SM 1,5-2-1 (ВХСо-1,5 G110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена дополнительным накопителем для продуктов со стороны продавца и регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Нижний уровень и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ и холодильный агрегат в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

**Особенности:**

- Статическое охлаждение
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Автоматическая разморозка
- Хладагент: R404a, R134a
- Климатический класс: 3
- LED-освещение основной зоны

- Терморегулирующий вентиль
- Отсутствует стеклянная надстройка

**Дополнительные характеристики:**

- Глубина зоны выкладки: 735 мм
- Экспозиционная площадь: 1,04 м2
- Полезный объем: 0,16 м3
- Рекомендуемая минимальная холодопроизводительность агрегата: 1,05 кВт**
- Длина без боковин: 1420 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

**Опции (заказываются отдельно):**

- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Пластиковые боковины заливные ППУ со стеклом
- Стеклянная полка с делителем
- Деревянная полка
- Полка для весов
- Колесная опора

** Длина модели указана с боковинами, которые в комплект поставки не входят.*

*** При Ткип от 10 до 45 °C.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.