

## Коммерческое предложение от 02.07.2026

Витрина холодильная Carboma G110 SM 1,5-2-1 (BXCo-1,5 G110) (статика, выносной агрегат)

Артикул: **732710**

### Под заказ



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия                | 12 мес.           |
| Страна-производитель    | Россия            |
| Температурный режим, °C | от 2 до 6         |
| Холодильный агрегат     | выносной          |
| Применение              | общего назначения |
| Тип охлаждения          | статическое       |
| Тип                     | холодильная       |
| Форма стекла            | Гнутое            |
| Подключение, В          | 220               |
| Мощность, кВт           | 0.3               |
| Ширина, мм              | 1500              |
| Глубина, мм             | 1100              |
| Высота, мм              | 870               |
| Вес (без упаковки), кг  | 100               |
| Вес (с упаковкой), кг   | 110               |

Открытая холодильная витрина [Carboma G110 SM 1,5-2-1 \(BXCo-1,5 G110\)](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена дополнительным накопителем для продуктов со стороны продавца и регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Нижний уровень и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ и холодильный агрегат в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

### Особенности:

- [Статическое охлаждение](#)
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Автоматическая разморозка
- Хладагент: R404a, R134a
- Климатический класс: 3
- LED-освещение основной зоны

- Терморегулирующий вентиль
- Отсутствует стеклянная надстройка

#### **Дополнительные характеристики:**

- Глубина зоны выкладки: 735 мм
- Экспозиционная площадь: 1,04 м<sup>2</sup>
- Полезный объем: 0,16 м<sup>3</sup>
- Рекомендуемая минимальная холодопроизводительность агрегата: 1,05 кВт\*\*
- Длина без боковин: 1420 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °С
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Пластиковые боковины заливные ППУ со стеклом
- Стеклянная полка с делителем
- Деревянная полка
- Полка для весов
- Колесная опора

*\* Длина модели указана с боковинами, которые в комплект поставки не входят.*

*\*\* При Tкип от 10 до 45 °С.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.