

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Витрина холодильная Carboma GC110 SM 0,94-2-1 (BXCo-0,94 GC110) (статика, выносной агрегат)

Цена с НДС: 49 508 руб.

Артикул: **923064**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 2 до 6
Холодильный агрегат	выносной
Применение	общего назначения
Исполнение	Для самообслуживания
Тип охлаждения	статическое
Тип	холодильная
Форма стекла	Прямое
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.3
Ширина, мм	980
Глубина, мм	1100
Высота, мм	870
Вес (без упаковки), кг	133
Вес (с упаковкой), кг	146.3

Открытая холодильная витрина [Carboma GC110 SM 0,94-2-1 \(BXCo-0,94 GC110\)](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена дополнительным запасником и регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Поверхность выкладки и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ и холодильный агрегат в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- [Статическое охлаждение](#)
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Автоматическая разморозка
- Хладагент: R134a, R404a
- Климатический класс: 3

- Белое LED-освещение
- Терморегулирующий вентиль
- Защитный бампер
- Отсутствует стеклянная надстройка

Дополнительные характеристики:

- Глубина зоны выкладки: 735 мм
- Экспозиционная площадь: 0,69 м²
- Полезный объем: 0,1 м³
- Рекомендуемая минимальная холодопроизводительность агрегата: 1,05 кВт**
- Длина без боковин: 940 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °С
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

Опции (заказываются отдельно):

- Боковины из ламинированного МДФ со стеклом
- Перегородка из стекла
- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Освещение переднего фронта
- Освещение основной зоны

** Длина модели указана с боковинами, которые в комплект поставки не входят.*

*** При Tкип от 10 до 45 °С.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.