

Коммерческое предложение от 02.05.2026

Витрина холодильная Carboma GC110 VV 1,25-1-1 (ВХСр-1,25 GC110) (динамика, выносной агрегат)

Цена с НДС: 51 999 руб.

Артикул: **216847**

Под заказ



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Температурный режим, °C | от -5 до 5 |
| Холодильный агрегат | выносной |
| Применение | общего назначения |
| Тип охлаждения | динамическое |
| Тип | холодильная |
| Форма стекла | Прямое |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.32 |
| Ширина, мм | 1290 |
| Глубина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1200 |
| Вес (без упаковки), кг | 170 |
| Вес (с упаковкой), кг | 187 |

Холодильная витрина [Carboma GC110 VV 1,25-1-1 \(ВХСр-1,25 GC110\)](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Поверхность выкладки и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ и холодильный агрегат в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Автоматическая разморозка
- Хладагент: R134a, R404a
- Климатический класс: 3
- Белое LED-освещение
- Терморегулирующий вентиль

- Отбойное стекло
- ПЭН оттайки конденсата
- Защитный бампер

Дополнительные характеристики:

- Глубина зоны выкладки: 870 мм
- Экспозиционная площадь: 1,09 м²
- Полезный объем: 0,16 м³
- Рекомендуемая минимальная холодопроизводительность агрегата: 1,05 кВт**
- Длина без боковин: 1250 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °С
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

Опции (заказываются отдельно):

- Боковины из ламинированного МДФ со стеклом
- Перегородка из стекла
- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Освещение переднего фронта
- Освещение основной зоны

** Длина модели указана с боковинами, которые в комплект поставки не входят.*

*** При T кип от 10 до 45 °С.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.