

## Коммерческое предложение от 03.07.2026

Витрина холодильная Carboma GC110 SM 1,5-2-1 (BXCo-1,5 GC110) (статика, выносной агрегат)

**Цена с НДС: 56 057 руб.**

Артикул: **183796**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 2 до 6
Холодильный агрегат	выносной
Применение	общего назначения
Исполнение	Для самообслуживания
Тип охлаждения	статическое
Тип	холодильная
Форма стекла	Прямое
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.33
Ширина, мм	1460
Глубина, мм	1100
Высота, мм	870
Вес (без упаковки), кг	170
Вес (с упаковкой), кг	187

Открытая холодильная витрина [Carboma GC110 SM 1,5-2-1 \(BXCo-1,5 GC110\)](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена дополнительным запасником и регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Поверхность выкладки и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ и холодильный агрегат в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

### Особенности:

- [Статическое охлаждение](#)
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Автоматическая разморозка
- Хладагент: R134a, R404a
- Климатический класс: 3

- Белое LED-освещение
- Терморегулирующий вентиль
- Защитный бампер
- Отсутствует стеклянная надстройка

**Дополнительные характеристики:**

- Глубина зоны выкладки: 735 мм
- Экспозиционная площадь: 1,04 м<sup>2</sup>
- Полезный объем: 0,16 м<sup>3</sup>
- Рекомендуемая минимальная холодопроизводительность агрегата: 1,05 кВт\*\*
- Длина без боковин: 1420 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °С
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

**Опции (заказываются отдельно):**

- Боковины из ламинированного МДФ со стеклом
- Перегородка из стекла
- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Освещение переднего фронта
- Освещение основной зоны

\* Длина модели указана с боковинами, которые в комплект поставки не входят.

\*\* При Tкип от 10 до 45 °С.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.