

Коммерческое предложение от 03.05.2026

Витрина холодильная Carboma G110 SM 2,0-2-1 (BXCo-2,0 G110) (статика, выносной агрегат)

Артикул: **692218**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 2 до 6
Холодильный агрегат	выносной
Применение	общего назначения
Тип охлаждения	статическое
Тип	холодильная
Форма стекла	Гнутое
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.7
Ширина, мм	1955
Глубина, мм	1100
Высота, мм	870
Вес (без упаковки), кг	130
Вес (с упаковкой), кг	143

Открытая холодильная витрина [Carboma G110 SM 2,0-2-1 \(BXCo-2,0 G110\)](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена дополнительным накопителем для продуктов со стороны продавца и регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Нижний уровень и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ и холодильный агрегат в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- [Статическое охлаждение](#)
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Автоматическая разморозка
- Хладагент: R404a, R134a
- Климатический класс: 3
- LED-освещение основной зоны

- Терморегулирующий вентиль
- Отсутствует стеклянная надстройка

Дополнительные характеристики:

- Глубина зоны выкладки: 735 мм
- Экспозиционная площадь: 1,38 м²
- Полезный объем: 0,21 м³
- Рекомендуемая минимальная холодопроизводительность агрегата: 1,2 кВт**
- Длина без боковин: 1875 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °С
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

Опции (заказываются отдельно):

- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Пластиковые боковины заливные ППУ со стеклом
- Стеклянная полка с делителем
- Деревянная полка
- Полка для весов
- Колесная опора

** Длина модели указана с боковинами, которые в комплект поставки не входят.*

*** При T_{квп} от 10 до 45 °С.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.