COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 17.11.2026

Витрина морозильная Carboma GC110 SL 1,5-1-1 (ВХСн-1,5 GC110) (статика, выносной агрегат)



Цена с НДС: 70 247 руб.

Артикул: **457936**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	-18
Холодильный агрегат	выносной
Применение	общего назначения
Тип охлаждения	статическое
Тип	морозильная
Форма стекла	Прямое
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.33
Ширина, мм	1460
Глубина, мм	1100
Высота, мм	1200
Вес (без упаковки), кг	199
Вес (с упаковкой), кг	218.9

Морозильная витрина Carboma GC110 SL 1,5-1-1 (ВХСн-1,5 GC110)используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи замороженных продуктов и полуфабрикатов. Модель оснащена прямым стеклопакетом, дополнительным запасником и регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Поверхность выкладки и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ и холодильный агрегат в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Статическое охлаждение
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Автоматическая разморозка
- Хладагент: R134a, R404a
- Климатический класс: 3
- Белое LED-освещение
- Терморегулирующий вентиль

- ПЭН оттайки конденсата
- Защитный бампер

Дополнительные характеристики:

- Глубина зоны выкладки: 735 мм
- Экспозиционная площадь: 0,96 м2
- Полезный объем: 0,14 м3
- Рекомендуемая минимальная холодопроизводительность агрегата: 0,8 кВт**
- Длина без боковин: 1420 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

Опции (заказываются отдельно):

- Боковины из ламинированного МДФ со стеклом
- Перегородка из стекла
- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Освещение переднего фронта
- Освещение основной зоны

** Длина модели указана с боковинами, которые в комплект поставки не входят.*

*** При Ткип от 25 до 45 °C.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.