COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 17.11.2026

Витрина холодильная Carboma GC110 VV 2,0-1-1 (ВХСр-2,0 GC110) (динамика, выносной агрегат)



Цена с НДС: 130 516 руб.

Артикул: **511265**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -5 до 5
Холодильный агрегат	выносной
Применение	общего назначения
Тип охлаждения	динамическое
Тип	холодильная
Форма стекла	Прямое
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.4
Ширина, мм	1915
Глубина, мм	1100
Высота, мм	1200
Вес (без упаковки), кг	206
Вес (с упаковкой), кг	226.6

Холодильная витрина Carboma GC110 VV 2,0-1-1 (ВХСр-2,0 GC110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Поверхность выкладки и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ и холодильный агрегат в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Динамическое охлаждение
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Автоматическая разморозка
- Хладагент: R134a, R404a
- Климатический класс: 3
- Белое LED-освещение
- Терморегулирующий вентиль

- Отбойное стекло
- ПЭН оттайки конденсата
- Защитный бампер

Дополнительные характеристики:

- Глубина зоны выкладки: 870 мм
- Экспозиционная площадь: 1,63 м2
- Полезный объем: 0,24 м3
- Рекомендуемая минимальная холодопроизводительность агрегата: 1,2 кВт**
- Длина без боковин: 1875 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °C
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

Опции (заказываются отдельно):

- Боковины из ламинированного МДФ со стеклом
- Перегородка из стекла
- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Освещение переднего фронта
- Освещение основной зоны

** Длина модели указана с боковинами, которые в комплект поставки не входят.*

*** При Ткип от 10 до 45 °C.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.