

## Коммерческое предложение от 12.05.2026

Витрина холодильная Carboma GC110 VV 2,0-1-1 (ВХСр-2,0 GC110) (динамика, выносной агрегат)

**Цена с НДС: 130 516 руб.**

Артикул: **511265**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Холодильный агрегат	выносной
Применение	общего назначения
Тип охлаждения	динамическое
Тип	холодильная
Форма стекла	Прямое
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.4
Ширина, мм	1915
Глубина, мм	1100
Высота, мм	1200
Вес (без упаковки), кг	206
Вес (с упаковкой), кг	226.6

Холодильная витрина [Carboma GC110 VV 2,0-1-1 \(ВХСр-2,0 GC110\)](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Поверхность выкладки и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ и холодильный агрегат в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

### Особенности:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Автоматическая разморозка
- Хладагент: R134a, R404a
- Климатический класс: 3
- Белое LED-освещение
- Терморегулирующий вентиль

- Отбойное стекло
- ПЭН оттайки конденсата
- Защитный бампер

#### **Дополнительные характеристики:**

- Глубина зоны выкладки: 870 мм
- Экспозиционная площадь: 1,63 м<sup>2</sup>
- Полезный объем: 0,24 м<sup>3</sup>
- Рекомендуемая минимальная холодопроизводительность агрегата: 1,2 кВт\*\*
- Длина без боковин: 1875 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °С
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Боковины из ламинированного МДФ со стеклом
- Перегородка из стекла
- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Освещение переднего фронта
- Освещение основной зоны

*\* Длина модели указана с боковинами, которые в комплект поставки не входят.*

*\*\* При T<sub>кп</sub> от 10 до 45 °С.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.