

## Коммерческое предложение от 03.05.2026

Витрина холодильная Carboma GC110 VM 2,5-1-1 (ВХС-2,5 GC110) (динамика, выносной агрегат)

**Цена с НДС: 140 294 руб.**

Артикул: **611596**

Под заказ



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия                | 12 мес.           |
| Страна-производитель    | Россия            |
| Температурный режим, °C | от 0 до 7         |
| Холодильный агрегат     | выносной          |
| Применение              | общего назначения |
| Тип охлаждения          | динамическое      |
| Тип                     | холодильная       |
| Форма стекла            | Прямое            |
| Подключение, В          | 220               |
| Мощность, кВт           | 0.87              |
| Ширина, мм              | 2540              |
| Глубина, мм             | 1100              |
| Высота, мм              | 1200              |
| Вес (без упаковки), кг  | 244               |
| Вес (с упаковкой), кг   | 268.4             |

Холодильная витрина [Carboma GC110 VM 2,5-1-1 \(ВХС-2,5 GC110\)](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Поверхность выкладки и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ и холодильный агрегат в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

### Особенности:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Оттайка естественными теплопритоками
- Хладагент: R134a, R404a
- Климатический класс: 3
- Белое LED-освещение
- Терморегулирующий вентиль

- Отбойное стекло
- Защитный бампер

**Дополнительные характеристики:**

- Глубина зоны выкладки: 870 мм
- Экспозиционная площадь: 2,18 м<sup>2</sup>
- Полезный объем: 0,33 м<sup>3</sup>
- Рекомендуемая минимальная холодопроизводительность агрегата: 1,2 кВт\*\*
- Длина без боковин: 2500 мм
- Максимальная температура окружающей среды: 25 °С
- Максимальная относительная влажность окружающей среды: 60%

**Опции (заказываются отдельно):**

- Боковины из ламинированного МДФ со стеклом
- Перегородка из стекла
- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Освещение переднего фронта
- Освещение основной зоны

*\* Длина модели указана с боковинами, которые в комплект поставки не входят.*

*\*\* При T<sub>кп</sub> от 10 до 45 °С.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.