COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 109 T

Цена с НДС: 129 829 руб.

Артикул: **841562**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	900
Объем холодильной камеры, м³	6от 2.7 до 6
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1
Ширина, мм	1003
Глубина, мм	603
Высота, мм	545
Вес (без упаковки), кг	57
Вес (с упаковкой), кг	81

Низкотемпературный моноблок POLAIR MB 109 T предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.

Особенности:

- Компрессор NJ2212GK
- Электронный блок с пультом дистационного управления
- Система выпаривания конденсата не требует каких-либо дополнительных внешних соединений
- Система воздухозабора позволяет при необходимости устанавливать моноблок на минимально близком расстоянии к стенке камеры
- Защита от высокого давления
- Светодиодный светильник

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
    - Шаг ребер: 2,8 мм
    - Поверхность: 8,4 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Производительность: 840 м3/час
- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребер: 4,2 мм
    - Поверхность: 4,5 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Производительность: 600 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр трубы:
    - Всасывающая: 10 мм
    - Нагнетательная: 8 мм
- Габариты в упаковке: 1064x704x772 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.