

## Коммерческое предложение от 22.04.2026

### Печь конвекционная Восход "Фотон" 1,5-01

**Цена с НДС: 275 966 руб.**

Артикул: **392070**

Под заказ



|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Гарантия                      | 12 мес.         |
| Страна-производитель          | Россия          |
| Количество уровней            | 6               |
| Тип подключения               | электричество   |
| Тип габаритности/противня     | 600x400 мм      |
| Расстояние между уровнями, мм | 90              |
| Пароувлажнение                | Да              |
| Подключение к воде            | Да              |
| Помпа                         | Нет             |
| Температурный режим, °C       | от 50 до 280 °C |
| Управление                    | механическое    |
| Автоматическая мойка          | Нет             |
| Подключение, В                | 380             |
| Мощность, кВт                 | 10              |
| Ширина, мм                    | 995             |
| Глубина, мм                   | 915             |
| Высота, мм                    | 745             |
| Вес (без упаковки), кг        | 150             |
| Вес (с упаковкой), кг         | 198             |

Конвекционная печь [Восход "Фотон" 1,5-01](#) используется в пекарнях, кондитерских, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания для выпечки мелкоштучной хлебобулочной продукции, мучных кондитерских изделий, а также для приготовления овощных, рыбных и мясных блюд. Пекарная камера и облицовка выполнены из нержавеющей стали, дверь камеры с двойным остеклением - из термостойкого ударопрочного стекла.

*В комплект поставки входят ножки, позволяющие устанавливать печь на стол или подставку.*

#### Особенности:

- Система ручного управления представляет из себя терморегулятор, таймер и кнопки включения нагрева и пароувлажнения
- Система инъекционного пароувлажнения, пароудаление и вентиляция пекарной камеры обеспечивают глянец и хороший объем выпекаемых изделий

- Система распределения и регулирования воздушных потоков обеспечивает равномерную выпечку и одинаковый колер изделий
- Освещение камеры
- Силиконовый уплотнитель
- Внутреннее низкоэмиссионное стекло открывается для облегчения санитарной обработки и имеет высокие теплоотражающие свойства, что позволяет снизить потери тепла

**Дополнительные характеристики:**

- Время разогрева до температуры 250 °С: 12 мин.
- Габариты в упаковке: 1140x1120x980 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.