

## Коммерческое предложение от 06.11.2025

## Шкаф расстоечный Abat ШРТ-16П



# **Цена с НДС: 253 880 руб.**

**Артикул: 608277** 

#### Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Количество уровней	16
Тип гастроемкости/противня	800х600 мм
Температурный режим, °С	от 25 до 85 °C
Управление	независимое управление
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.3
Ширина, мм	918
Глубина, мм	897
Высота, мм	1830
Вес (без упаковки), кг	180
Вес (с упаковкой), кг	198

Расстоечный шкаф <u>Abat ШРТ-16П</u> используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях общественного питания и торговли для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками.

#### Особенности:

- 110 собственных программ (до 3 этапов приготовления в каждой)
- Режимы работы:
  - Расстойка
  - Нагрев
  - Разморозка
- Вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха в камере
- Пароувлажнение за счет испарения влаги из ванны обеспечивает нагрев дополнительным ТЭНом
- Автоматическое поддержание воды в ванне
- Увеличенное жаропрочное стекло двери позволяет следить за процессом расстойки
- Внутренняя подсветка
- Подвод электропитания и подвод воды расположены на крыше
- Слив избыточной влаги из камеры

### Дополнительные характеристики:

• Потребляемая мощность:

- Номинальная: 3,3 кВт
- Электродвигатель вентиляторов: 0,03 кВт
- Лампа освещения: 2х 0,025 кВт
- ∘ ТЭНы:
  - 1x 2,4 kBt
  - 1x 0,8
- Расход электроэнергии для поддерживания температуры 40°C: 0,8 кВт\*ч
- Количество ТЭНов: 2
- Температура воздуха, установленная в рабочей камере: 45 °C
- Объем воды, заливаемой в ванну: 2,6 дм3
- Время разогрева шкафа до рабочей температуры (60 °C): 12 мин.
- Уровень влажности в камере: от 0 до 98%
- Длина выдвижного порога: от 338 до 460 мм
- Внутренние размеры камеры: 650х700х1630 мм

#### Совместимость с тележками-шпильками:

- <u>ТШГ-16-01</u> на 16 уровней 600х800 мм, 600х400 мм
- <u>ТШГ-16-2/1</u> на 16 уровней GN 2/1, GN 1/1

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.