COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 21.11.2026

# Шкаф расстоечный Abat ШРТ-16П



**Цена с НДС: 258 111 руб.**

Артикул: **608277**

**Есть в наличии**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Количество уровней** | 16 |
| **Тип гастроемкости/противня** | 800x600 мм |
| **Температурный режим, °C** | от 25 до 85 °C |
| **Управление** | независимое управление |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 3.3 |
| **Ширина, мм** | 918 |
| **Глубина, мм** | 897 |
| **Высота, мм** | 1830 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 180 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 198 |

Расстоечный шкаф Abat ШРТ-16П используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях общественного питания и торговли для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками.

**Особенности:**

- 110 собственных программ (до 3 этапов приготовления в каждой)
- Режимы работы:
  - Расстойка
  - Нагрев
  - Разморозка
- Вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха в камере
- Пароувлажнение за счет испарения влаги из ванны обеспечивает нагрев дополнительным ТЭНом
- Автоматическое поддержание воды в ванне
- Увеличенное жаропрочное стекло двери позволяет следить за процессом расстойки
- Внутренняя подсветка
- Подвод электропитания и подвод воды расположены на крыше
- Слив избыточной влаги из камеры

**Дополнительные характеристики:**

- Потребляемая мощность:

    - Номинальная: 3,3 кВт
    - Электродвигатель вентиляторов: 0,03 кВт
    - Лампа освещения: 2х 0,025 кВт
    - ТЭНы:
        - 1х 2,4 кВт
        - 1х 0,8
- Расход электроэнергии для поддерживания температуры 40°С: 0,8 кВт*ч
- Количество ТЭНов: 2
- Температура воздуха, установленная в рабочей камере: 45 °С
- Объем воды, заливаемой в ванну: 2,6 дм3
- Время разогрева шкафа до рабочей температуры (60 °С): 12 мин.
- Уровень влажности в камере: от 0 до 98%
- Длина выдвижного порога: от 338 до 460 мм
- Внутренние размеры камеры: 650х700х1630 мм

**Совместимость с тележками-шпильками:**

- ТШГ-16-01 на 16 уровней 600х800 мм, 600х400 мм
- ТШГ-16-2/1 на 16 уровней GN 2/1, GN 1/1

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.