

## Коммерческое предложение от 02.11.2025

# Камера холодильная POLAIR КХН-4,41 (1360x1960x2200) 80мм

# **Цена с НДС: 107 558 руб.**

Артикул: 491250



#### Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Толщина панели, мм	80
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	4.41
Ширина, мм	1360
Глубина, мм	1960
Высота, мм	2200
Вес (без упаковки), кг	247
Вес (с упаковкой), кг	335

Холодильная камера <u>POLAIR KXH-4.41</u> предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола – из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от -30 до 40 °C.

Холодильный агрегат не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. С помощью <u>этой программы</u> можно подобрать моноблок или сплит-систему к камере. Опционально доступны к заказу расширительные пояса, позволяющие увеличивать размеры уже используемых камер

#### Комплектация:

- Панель пола (потолка) "шип": 1960x680x80 мм
- Панель пола (потолка) "паз": 1960x680x80 мм
- Стеновые панели:
  - ∘ 3x 1200x2040x80 мм
  - 2x 600x2040x80 мм
- Угловые стойки: 4х 2040х80х80 мм
- Универсальный дверной блок: 1020х2040 мм

### Особенности:

- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Распашной тип двери
- Возможность перенавешивания двери
- Встроенный замок, запирающийся снаружи
- Устройство аварийного открытия изнутри
- Возможность эксплуатации на улице (желательно под навесом)
- Легкость и быстрота монтажа

### Дополнительные характеристики:

• Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м2

• Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м3

• Коэффициент теплоотдачи: 0,025 Вт/(м2хК)

• Толщина стального листа панелей:

∘ Стеновых и потолочных: 0,5 мм

∘ Половых: 1,2 мм

• Вес 1 м2 панелей:

∘ Стеновых и потолочных: 11,5 кг

∘ Половых: 16,5 кг

• Габариты в упаковке: 2200х1370х1020 мм

• Объём упаковки: 3,08 м3

### Опции (заказываются отдельно):

• Расширительные пояса, позволяющие увеличивать размеры уже эксплуатируемых камер

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.