COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Камера холодильная POLAIR KXH-6,61 (1960x1960x2200) 80мм

Цена с НДС: 121 407 руб.

Артикул: **478864**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Толщина панели, мм	80
Объем холодильной камеры, м^3	6.61
Ширина, мм	1960
Глубина, мм	1960
Высота, мм	2200
Вес (без упаковки), кг	311
Вес (с упаковкой), кг	435

Холодильная камера POLAIR KXH-6,61 предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола – из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от -30 до 40 °C.

Холодильный агрегат не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. С помощью этой программы можно подобрать моноблок или сплит-систему к камере. Опционально доступны к заказу расширительные пояса, позволяющие увеличивать размеры уже используемых камер.

Комплектация:

- Панель пола (потолка) "шип": 1960x980x80 мм
- Панель пола (потолка) "паз": 1960x980x80 мм
- Стеновые панели:
  - 3x 1200x2040x80 мм
  - 4x 600x2040x80 мм
- Угловые стойки: 4x 2040x80x80 мм
- Универсальный дверной блок: 1200x2040 мм

Особенности:

- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Распашной тип двери
- Возможность перенавешивания двери
- Встроенный замок, запирающийся снаружи
- Устройство аварийного открытия изнутри
- Возможность эксплуатации на улице (желательно под навесом)
- Легкость и быстрота монтажа

Дополнительные характеристики:

- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м2
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м3
- Коэффициент теплоотдачи: 0,025 Вт/(м2xK)
- Толщина стального листа панелей:
    - Стеновых и потолочных: 0,5 мм
    - Половых: 1,2 мм
- Вес 1 м2 панелей:
    - Стеновых и потолочных: 11,5 кг
    - Половых: 16,5 кг
- Габариты в упаковке: 2200x1370x1200 мм
- Объём упаковки: 3,62 м3

Опции (заказываются отдельно):

- Расширительные пояса, позволяющие увеличивать размеры уже эксплуатируемых камер

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.