

## Коммерческое предложение от 15.03.2026

### Шкаф морозильный POLAIR CB107-Sm (R290)

**Цена с НДС: 148 093 руб.**

Артикул: **905408**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	-18
Исполнение двери	глухая
Материал корпуса	крашеный металл
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	700
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.55
Ширина, мм	735
Глубина, мм	960
Высота, мм	1996
Вес (без упаковки), кг	125
Вес (с упаковкой), кг	149

Морозильный шкаф [POLAIR CB107-Sm](#) серии Standard-m предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием, алюминиевыми профилями и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа, алюминиевые профили дверей и верхней панели подчеркивают премиальный дизайн. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

#### Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Хладагент: R290
- Жидкокристаллический дисплей

- Клапан Шредера
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата
- ПЭН обогрева дверного проема
- Распашной тип двери
- Возможность изменения стороны открывания дверей
- Ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей
- Регулировка ножек по высоте
- Педаль для открывания двери
- Замок

#### **Дополнительные характеристики:**

- Расход электроэнергии: 12 кВт/ч x сутки
- Количество полок: 4
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Размер полки: GN 2/1 (530x650 мм)
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Габариты в упаковке: 850x988x2160 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Колеса

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.