

Коммерческое предложение от 10.06.2026

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 214 T

Цена с НДС: 174 618 руб.

Артикул: **149261**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	потолочный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1400
Объем холодильной камеры, м³	17от 7.2 до 17
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.125
Ширина, мм	1003
Глубина, мм	853
Высота, мм	545
Вес (без упаковки), кг	75
Вес (с упаковкой), кг	102

Низкотемпературный моноблок [POLAIR MB 214 T](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

Особенности:

- Компрессор TFH2480Z
- Электронный блок с пультом дистанционного управления
- Система выпаривания конденсата не требует каких-либо дополнительных внешних соединений
- Система воздухозабора позволяет при необходимости устанавливать моноблок на минимально близком расстоянии к стенке камеры
- Защита от высокого давления
- Светодиодный светильник

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 13,4 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 1680 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Поверхность: 7,2 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 1200 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр трубы:
 - Всасывающая: 16 мм
 - Нагнетательная: 01 мм
- Габариты в упаковке: 1064x954x772 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.