

Коммерческое предложение от 07.12.2025**Стол морозильный Koreco GN 2100 BT****Цена с НДС: 151 635 руб.****Артикул: 602594****Под заказ**

Гарантия	12
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °С	от -20 до -10
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Количество дверей	2
Расположение агрегата	сбоку
Исполнение двери	глухая
Столешница	без борта
Гастронормированный	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.56
Ширина, мм	1360
Глубина, мм	700
Высота, мм	860
Вес (без упаковки), кг	103
Вес (с упаковкой), кг	113.3

Морозильный стол [Koreco GN 2100 BT](#) предназначен для раскатки теста и обработки ингредиентов для приготовления блюд, заморозки и хранения продуктов, полуфабрикатов и мороженого на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

В комплект поставки входят 2 пластифицированные полки.

Особенности:

- Компрессор Aspera / Electrolux
- Автоматическая оттайка и испарение воды
- Двигатели вентиляторов EBM
- Воздушный контур воздухоохладителя U-образной формы (возможна установка стола вплотную к стене)
- Воздушный канал для охлаждения внутреннего объема
- Цифровой контроллер Carel
- Нагревательный элемент утопленный по периметру двери исключает образование конденсата и наростания льда
- Двери с функцией автоматической доводки и магнитными уплотнениями

- Закругленные углы и вогнутое дно камеры с дренажным отверстием для простого ухода
- Регулируемые по высоте ножки
- Эксплуатация при температуре окружающей среды до 38 °С и влажности воздуха до 70%

Дополнительные характеристики:

- Размер полок: GN 1/1
- Мощность: 0,56 кВт
- Размер камеры: 902x540x589 мм
- Толщина изоляции: 60 мм
- Габариты в упаковке: 1390x730x930 мм

Опции (приобретаются отдельно):

- Комплект ящиков Drawer 2 Set
- Комплект ящиков Drawer 3 Set
- Подсветка (устанавливается на заводе-изготовителе)
- Колеса с системой блокировки для самостоятельной установки

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.