

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Стол морозильный NICOLD SN 1111/BT W O

Артикул: **361256**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -18 до -10
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Количество дверей	4
Расположение агрегата	сбоку
Исполнение двери	глухая
Столешница	без борта
Объем, л	570
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.73
Ширина, мм	2280
Глубина, мм	600
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	115
Вес (с упаковкой), кг	133

Морозильный стол NICOLD SN 1111/BT-W O выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 9006). Верх стола накрыт столешницей из нержавеющей стали марки AISI-304. Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Морозильный стол NICOLD SN 1111/BT-W O имеет четыре дверки для доступа в пространство полезного объема. Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

Особенности

- Холодильный агрегат находится в отдельном отсеке. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.
- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу используется уплотнитель с магнитной вставкой.
- Стол NICOLD SN 1111/BT-W O изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность

эксплуатации при температуре окружающей среды до +32 °С. Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.

- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах, предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L`UNITE HERMETIQUE).
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе NICOLD SN 1111/ВТ-W О устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.