

## Коммерческое предложение от 10.03.2026

### Стол морозильный NICOLD GN 1111/BT W O

Артикул: **735117**

#### Под заказ



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия                | 12 мес.           |
| Страна-производитель    | Россия            |
| Температурный режим, °C | от -18 до -10     |
| Рабочая поверхность     | нержавеющая сталь |
| Количество дверей       | 4                 |
| Расположение агрегата   | сбоку             |
| Исполнение двери        | глухая            |
| Столешница              | без борта         |
| Гастронормированный     | Да                |
| Объем, л                | 660               |
| Подключение, В          | 220               |
| Мощность, кВт           | 0.72              |
| Ширина, мм              | 2280              |
| Глубина, мм             | 700               |
| Высота, мм              | 850               |
| Вес (без упаковки), кг  | 135               |
| Вес (с упаковкой), кг   | 154               |

Морозильный стол NICOLD GN 1111/BT-W O выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 9006). Верх стола накрыт столешницей из нержавеющей стали марки AISI-304. Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Морозильный стол NICOLD GN 1111/BT-W O имеет четыре двери для доступа в пространство полезного объема. Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Полки, направляющие полок и стойки выполнены по стандарту GN – полная совместимость с комплексом профессионального кухонного оборудования. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

#### Особенности

- Холодильный агрегат находится в отдельном отсеке. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.
- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу используется уплотнитель с магнитной

вставкой.

- Стол NICOLD GN 1111/BT-W O изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +32 °С. Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах, предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L`UNITE HERMETIQUE).
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе NICOLD GN 1111/BT-W O устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.