

## Коммерческое предложение от 11.05.2026

### Стол морозильный NICOLD GN 1111/BT W O

 Артикул: **735117**

#### Под заказ



<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Температурный режим, °C</b>	от -18 до -10
<b>Рабочая поверхность</b>	нержавеющая сталь
<b>Количество дверей</b>	4
<b>Расположение агрегата</b>	сбоку
<b>Исполнение двери</b>	глухая
<b>Столешница</b>	без борта
<b>Гастронормированный</b>	Да
<b>Объем, л</b>	660
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	0.72
<b>Ширина, мм</b>	2280
<b>Глубина, мм</b>	700
<b>Высота, мм</b>	850
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	135
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	154

Морозильный стол NICOLD GN 1111/BT-W O выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием (RAL 9006). Верх стола накрыт столешницей из нержавеющей стали марки AISI-304. Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Морозильный стол NICOLD GN 1111/BT-W O имеет четыре двери для доступа в пространство полезного объема. Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Полки, направляющие полок и стойки выполнены по стандарту GN – полная совместимость с комплексом профессионального кухонного оборудования. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

#### Особенности

- Холодильный агрегат находится в отдельном отсеке. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.
- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу используется уплотнитель с магнитной

вставкой.

- Стол NICOLD GN 1111/BT-W O изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +32 °С. Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах, предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L`UNITE HERMETIQUE).
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе NICOLD GN 1111/BT-W O устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.