COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 17.11.2026

Стол морозильный HICOLD GN 133/BT O (R290)

Цена с НДС: 241 001 руб.

Артикул: **787713**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -18 до -10
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Количество дверей	1
Расположение агрегата	сбоку
Исполнение двери	глухая
Столешница	без борта
Количество ящиков	6
Гастронормированный	Да
Объем, л	505
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.6
Ширина, мм	1835
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	115
Вес (с упаковкой), кг	126.5

Морозильный стол HICOLD GN 133/BT O выполнен из нержавеющей стали марки AISI-304, которая полностью соответствует санитарным нормам. Верх стола накрыт столешницей. Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Морозильный стол HICOLD GN 133/BT O имеет 1 дверку и 6 выдвижных ящиков для доступа в пространство полезного объема. Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

Особенности

- Холодильный агрегат находится в отдельном отсеке. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании
- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу используется уплотнитель с магнитной вставкой
- Стол HICOLD GN 133/BT O изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность

эксплуатации при температуре окружающей среды до +32 °С. Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах, предотвращает примерзание двери
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L`UNITE HERMETIQUE)
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке
- На столе HICOLD GN 133/BT O устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола
- Хладагент: R290

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.