

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Стол морозильный NICOLD SN 133/BT O

Артикул: **192588**

#### Под заказ



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия                | 12 мес.           |
| Страна-производитель    | Россия            |
| Температурный режим, °C | от -18 до -10     |
| Рабочая поверхность     | нержавеющая сталь |
| Количество дверей       | 1                 |
| Расположение агрегата   | сбоку             |
| Исполнение двери        | глухая            |
| Столешница              | без борта         |
| Количество ящиков       | 6                 |
| Объем, л                | 435               |
| Подключение, В          | 220               |
| Ширина, мм              | 1835              |
| Глубина, мм             | 600               |
| Высота, мм              | 850               |
| Вес (без упаковки), кг  | 121               |
| Вес (с упаковкой), кг   | 138               |

Морозильный стол NICOLD SN 133/BT O выполнен из нержавеющей стали марки AISI-304, которая полностью соответствует санитарным нормам. Верх стола накрыт столешницей. Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Морозильный стол NICOLD SN 133/BT O имеет 1 дверку и 6 выдвижных ящиков для доступа в пространство полезного объема. Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

#### Особенности

- Холодильный агрегат находится в отдельном отсеке. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.
- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу используется уплотнитель с магнитной вставкой.
- Стол NICOLD SN 133/BT O изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность

эксплуатации при температуре окружающей среды до +32 °С. Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.

- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L`UNITE HERMETIQUE).
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе NICOLD SN 133/ВТ О устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.