

## Коммерческое предложение от 06.05.2026

### Салатетта Turbo air KSR9-1

**Цена с НДС: 185 725 руб.**

Артикул: **126779**

Под заказ



Гарантия	24
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от 0 до 8
Количество дверей	1
Расположение агрегата	сбоку
Тип gastronorm для салат-бара	GN 1/3
Объем, л	198
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.18
Ширина, мм	900
Глубина, мм	700
Высота, мм	800
Вес (без упаковки), кг	70
Вес (с упаковкой), кг	77

Холодильный салат-бар [Turbo air KSR9-1](#) предназначен для кратковременного хранения ингредиентов для приготовления салатов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением полиуретановой теплоизоляции высокой плотности и уплотнения из теплоэффективного АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, обратная сторона и низ - из оцинкованной стали, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, регулируемая полка - из толстой проволоки с виниловым покрытием.

Под заказ возможна модификация данного оборудования для использования на морских судах.

#### Особенности:

- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильного стола
- Высокотехнологичная система мониторинга:
  - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние салатетты
  - Температуру легко можно изменить, регулируя термостат
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и

конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков

- [Динамическое охлаждение](#)
- Боковое крепление компрессора позволяет обслуживать салат-бар без перемещения, а инновационная функция фронтальной вентиляции обеспечивает высокую эффективность работы компрессора, располагаясь даже в узких местах
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Двери собственной конструкции (патент) с доводчиком
- Эргономичная ручка является одной из самых лучших на мировом рынке

#### **Дополнительные характеристики:**

- Количество полок: 1
- Температура окружающей среды: 38 °С

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.