COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 18.11.2026

Саладетта Turbo air KSR15-2



Цена с НДС: 234 270 руб.

Артикул: **855589**

Есть в наличии

Гарантия	24
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °С	от 0 до 8
Количество дверей	2
Расположение агрегата	сбоку
Тип гастроемкости для салат-бара	GN 1/3
Объем, л	425
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.18
Ширина, мм	1500
Глубина, мм	700
Высота, мм	800
Вес (без упаковки), кг	91
Вес (с упаковкой), кг	100.1

Холодильный салат-бар Turbo air KSR15-2 предназначен для кратковременного хранения ингредиентов для приготовления салатов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением полиуретановой теплоизоляции высокой плотности и уплотнения из теплоэффективного АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, оборотная сторона и низ - из оцинкованной стали, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, регулируемые полки - из толстой проволоки с виниловым покрытием.

Под заказ возможна модицификация данного оборудования для использования на морских судах.

Особенности:

- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильного стола
- Высокотехнологичная система мониторинга:
  - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние саладетты
  - Температуру легко можно изменить, регулируя термостат
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и

конденсаторы) обладают большой эффективностью
- Динамическое охлаждение
- Боковое крепление компрессора позволяет обслуживать салат-бар без перемещения, а инновационная функция фронтальной вентиляции обеспечивает высокую эффективность работы компрессора, располагаясь даже в узких местах
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Двери оснащены эргономичными ручками и доводчиками, открываются без особых усилий
- Возможно использовать гастроемкости любых размеров глубиной до 200 мм

Дополнительные характеристики:

- Количество полок: 2
- Температура окружающей среды: 38 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.