

## Коммерческое предложение от 22.04.2026

### Стол для пиццы NICOLD PZE1-11/GN (1/3) камень

**Цена с НДС: 157 087 руб.**

Артикул: **600088**

Под заказ



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Гарантия                      | 12 мес.    |
| Страна-производитель          | Россия     |
| Температурный режим, °C       | от 2 до 10 |
| Количество дверей             | 2          |
| Расположение агрегата         | снизу      |
| Материал столешницы           | гранит     |
| Тип gastronorm для салат-бара | GN 1/3     |
| Объем, л                      | 245        |
| Подключение, В                | 220        |
| Мощность, кВт                 | 0.32       |
| Ширина, мм                    | 1000       |
| Глубина, мм                   | 700        |
| Высота, мм                    | 1140       |
| Вес (без упаковки), кг        | 138        |
| Вес (с упаковкой), кг         | 153        |

Охлаждаемый стол для пиццы [NICOLD PZE1-11/GN \(1/3H\)](#) выполнен из нержавеющей стали. Верх стола накрыт каменной столешницей. В верхней части стола устанавливаются gastronorm, максимальной глубиной 150 мм.

Размер охл. горки 859x304 мм, высота 150 мм макс, глубина рабочей части столешницы 324 мм

Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Стол для пиццы имеет 2 дверки для доступа в пространство полезного объема.

Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

#### Особенности

- Холодильный агрегат находится в нижнем расположении. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.
- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу - используется уплотнитель с магнитной вставкой.
- Стол PZE1-11/GN (1/3H) изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность

эксплуатации при температуре окружающей среды до +43 С Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.

- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L`UNITE HERMETIQUE).
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе PZE1-11/GN (1/3H) устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.