

Коммерческое предложение от 23.04.2026

Стол для пиццы NICOLD PZE2-1111/GN (1/6) камень

Цена с НДС: 228 317 руб.

Артикул: **545753**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 2 до 10
Количество дверей	4
Расположение агрегата	снизу
Материал столешницы	гранит
Тип gastronormности для салат-бара	GN 1/6
Объем, л	460
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.73
Ширина, мм	1970
Глубина, мм	700
Высота, мм	1140
Вес (без упаковки), кг	232
Вес (с упаковкой), кг	258

Охлаждаемый стол для пиццы [NICOLD PZE2-1111/GN \(1/6H\)](#) выполнен из нержавеющей стали. Верх стола накрыт каменной столешницей.

В верхней части стола устанавливаются gastronormности GN 1/6, максимальной глубиной 150 мм.

Размер охл. горки 1740x304 мм, высота 150 мм мах, глубина рабочей части столешницы 486 мм.

Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Стол для пиццы имеет 4 дверки для доступа в пространство полезного объема.

Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

Особенности

- Холодильный агрегат находится в нижнем расположении. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.
- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу - используется уплотнитель с магнитной

вставкой.

- Стол PZE2-1111/GN (1/6H) изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +43 С Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L`UNITE HERMETIQUE).
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе PZE2-1111/GN (1/6H) устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.