

Коммерческое предложение от 22.04.2026

Стол для пиццы NICOLD PZ2-1111/GN (1/6) камень

Цена с НДС: 262 060 руб.

Артикул: **359186**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 2 до 10
Количество дверей	4
Расположение агрегата	сбоку
Материал столешницы	гранит
Тип габаритности для салат-бара	GN 1/6
Объем, л	660
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.73
Ширина, мм	2280
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	256
Вес (с упаковкой), кг	284

Охлаждаемый стол для пиццы [NICOLD PZ2-1111/GN \(1/6\)](#) выполнен из нержавеющей стали марки AISI-304.

Верх стола накрыт каменной столешницей.

В верхней части стола устанавливаются габаритности 1/6 GN, максимальной глубиной 150 мм.

Глубина рабочей части столешницы 486 мм.

Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Стол для пиццы PZ2-1111/GN (1/6) имеет 4 дверки для доступа в пространство полезного объема.

Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

Особенности

- Холодильный агрегат находится в отдельном отсеке. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.

- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу - используется уплотнитель с магнитной вставкой.
- Стол PZ2-1111/GN (1/6) изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +43 С Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L`UNITE HERMETIQUE).
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе PZ2-1111/GN (1/6) устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.