

Коммерческое предложение от 19.06.2026

Стол холодильный Turbo air KUR9-1 700 мм

Цена с НДС: 175 275 руб.

Артикул: **427548**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -3 до 8
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Количество дверей	1
Расположение агрегата	сбоку
Исполнение двери	глухая
Столешница	без борта
Объем, л	198
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.19
Ширина, мм	900
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	72
Вес (с упаковкой), кг	79.2

Холодильный стол [Turbo air KUR9-1](#) состоит из рабочей поверхности, на которой можно раскатывать тесто и обрабатывать ингредиенты для приготовления блюд, и камеры, предназначенной для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм и уплотнения из теплоэффективного АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, обратная сторона и низ - из гальванизированной стали, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, регулируемые полки - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием, 4 регулируемые ножки - из нержавеющей стали.

Под заказ возможна модификация данного оборудования для использования на морских судах.

Особенности:

- Электронное управление
- [Динамическое охлаждение](#)
- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру

- Высокотехнологичная система мониторинга - цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Энергосберегающая система управления вентиляторами экономит до 15% электроэнергии (используя алгоритмическую циркуляцию воздуха для обеспечения оптимальных уровней температуры) и увеличивает срок службы компрессора до 30%
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Боковое расположение компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Для борьбы с примерзанием дверей используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Дверь собственной конструкции (патент) с петлями из нержавеющей стали
- Эргономичные ручки являются одними из самых лучших на мировом рынке

Дополнительные характеристики:

- Количество полок: 1
- Температура окружающей среды: 43 °C

Опции (заказываются отдельно):

- 4 колеса (фронтальные со стопорами)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.