

Коммерческое предложение от 04.03.2026

Стол холодильный Turbo air KUR9-1 600 мм

Цена с НДС: 188 100 руб.

Артикул: **346086**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -3 до 8
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Количество дверей	1
Расположение агрегата	сбоку
Исполнение двери	глухая
Столешница	без борта
Объем, л	198
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.19
Ширина, мм	900
Глубина, мм	600
Высота, мм	800
Вес (без упаковки), кг	72
Вес (с упаковкой), кг	79.2

Холодильный стол [Turbo air KUR9-1](#) состоит из рабочей поверхности, на которой можно раскатывать тесто и обрабатывать ингредиенты для приготовления блюд, и камеры, предназначенной для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением полиуретановой теплоизоляции высокой плотности и уплотнения из теплоэффективного АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, обратная сторона и низ - из оцинкованной стали, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, регулируемая полка - из толстой проволоки с виниловым покрытием.

Под заказ возможна модификация данного оборудования для использования на морских судах.

Особенности:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильного стола
- Высокотехнологичная система мониторинга:

- Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камеры стола
- Температуру легко можно изменить, регулируя термостат
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии стола, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеру. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Боковое крепление компрессора позволяет обслуживать стол без перемещения, а инновационная функция фронтальной вентиляции обеспечивает высокую эффективность работы компрессора, располагаясь даже в узких местах
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Дверь собственной конструкции (патент) с доводчиком
- Эргономичные ручки являются одними из самых лучших на мировом рынке

Дополнительные характеристики:

- Количество полок: 1
- Температура окружающей среды: 38 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.