COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Стол холодильный Turbo air KUR15-2 600 мм

**Цена с НДС: 222 300 руб.**

Артикул: **759247**

**Есть в наличии**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 24 мес. |
| **Страна-производитель** | Ю. Корея |
| **Температурный режим, °С** | от -3 до 8 |
| **Рабочая поверхность** | нержавеющая сталь |
| **Количество дверей** | 2 |
| **Расположение агрегата** | сбоку |
| **Исполнение двери** | глухая |
| **Столешница** | без борта |
| **Объем, л** | 425 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.19 |
| **Ширина, мм** | 1500 |
| **Глубина, мм** | 600 |
| **Высота, мм** | 800 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 93 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 102.3 |

Холодильный стол Turbo air KUR15-2 состоит из рабочей поверхности, на которой можно раскатывать тесто и обрабатывать ингредиенты для приготовления блюд, и камеры, предназначенной для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением полиуретановой теплоизоляции высокой плотности и уплотнения из теплоэффективного АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, оборотная сторона и низ - из оцинкованной стали, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, регулируемые полки - из толстой проволоки с виниловым покрытием.

*Под заказ возможна модицификация данного оборудования для использования на морских судах.*

**Особенности:**

- Динамическое охлаждение
- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильного стола
- Высокотехнологичная система мониторинга:

    - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камеры стола
    - Температуру легко можно изменить, регулируя термостат
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии стола, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеру. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Боковое крепление компрессора позволяет обслуживать стол без перемещения, а инновационная функция фронтальной вентиляции обеспечивает высокую эффективность работы компрессора, располагаясь даже в узких местах
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Двери оснащены эргономичными ручками и доводчиками, открываются без особых усилий

**Дополнительные характеристики:**

- Количество полок: 2
- Температура окружающей среды: 38 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.