

Коммерческое предложение от 03.11.2025

Печь ротационная Abat РПШ-18-8-6MP + ТШГ-18-8-6

Цена с НДС: 1 503 718 руб.

Артикул: **212124**



Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип подключения	электричество
Тип гастроемкости/противня	600х800 мм, Другое, хлебная форма №7
Система вращения тележки	платформа
Время разогрева, мин	18
Подключение, В	380
Мощность, кВт	53
Ширина, мм	1707
Глубина, мм	1826
Высота, мм	2484
Вес (без упаковки), кг	950
Вес (с упаковкой), кг	1045

Ротационный пекарский шкаф <u>Abat PПШ-18-8-6MP</u> предназначен для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена панелью управления с таймером, возможностью корректирования программ во время выпечки и отображения информации о режимах работы и аварийных ситуациях.

Конструкция разборная, изоляция стенок и полости стола выполнена методом заливки пенополиуретаном 80 мм.

В комплект поставки входит шпилька ТШГ-18-8-6 на 18 уровней.

Режимы работы:

- Конвекция (сухой нагрев до 270 °C)
- Конвекция с паром (нагрев до 270 °C с периодическим впрыском пара)
- Разогрев

Особенности:

- Память на 110 программ приготовления
- Вентилятор с регулируемыми скоростями вращения
- Аэродинамика камеры позволяет равномерно распределить температуру
- Увеличенное стекло двери позволяет следить за процессом приготовления даже в полностью загруженной

камере

- Слив избыточной влаги из камеры
- Обновление программного обеспечения через USB-порт на панели управления
- После завершения процесса приготовления поворотная рама автоматически устанавливается в положение для выкатывания тележки-шпильки
- Степень зашиты: IPx4

Максимальная загрузка печи:

- Печенье сахарное весовое: 12,6 кг
- Сдобные булочки: 54 кг
- Батон (вес 0,3 кг): 65 кг
- Батон (вес 0,4 кг): 72 кг
- Хлеб формовой (вес 0,7 кг): 94,5 кг

Дополнительные характеристики:

- Потребляемая мощность:
 - ∘ Номинальная: 52,97 кВт
 - Электродвигатель вентиляторов: 3х 0,37 кВт
 - Электродвигатель вытяжки: 0,12 кВт
 - Электродвигатель охлаждения контроллера: 4х 0,019 кВт
 - Электродвигатель редуктора вращения тележки: 0,55 кВт
 - Электромагнитные клапаны подачи воды: 3х 0,009 кВт
 - ∘ Лампа освещения: 4х 0,025 кВт
 - ∘ ТЭНы: 51 кВт
- Количество ТЭНов:
 - ∘ 3x 12 кВт
 - ∘ 3x 5 кВт
- Расход воды при работе в комбинированном режиме: 9 л/час
- Частота вращения:
 - Электродвигатель вентилятора: 1440 об/мин.
 - Поворотная рама: 3,7 об/мин.
- Давление воды в водопроводной системе: 49÷589 (0,5÷6) кПа (кгс/см2)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.