COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 17.07.2025

Плита индукционная Kocateq DC4050Eco

Цена с НДС: 34 449 руб.

Артикул: **164513**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Тип установки	настольная
Тип подключения	электричество
Количество конфорок	1
Конфорка	индукционная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	5
Ширина, мм	398
Глубина, мм	510
Высота, мм	168
Вес (без упаковки), кг	12
Вес (с упаковкой), кг	13

Индукционная плита **Kocateq DC4050Eco** предназначена для приготовления широкого спектра блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена полусенсорной кнопочной панелью управления со скроллером и таймером до 180 минут с функцией обратного отсчета, регулировкой температуры и 13 уровнями мощности. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

Сковорода WOK без крышки заказываются отдельно.

Особенности:

- Контрольная панель с 2 дисплеями:
  - Температура
  - Мощность
  - Время
  - Уровни от 1 до 4 работают в импульсном режиме
- Мощная активная система охлаждения платы управления с раздельными вентиляторами
- Автоматическое определение типа посуды
- Определение небольших металлических предметов: ножей и вилок, нагрев при этом не включается
- Определение колебаний напряжения - при выходе за установленные лимиты автоматически отключается и звучит акустический сигнал
- Защита при работе без нагрузки
- Защита от перегрева поверхности - автоматическое отключение и звучит акустический сигнал
- Защита от перегрева электронных компонентов - автоматическое отключение и звучит акустический сигнал

- Определение периода не использования - после 2 часов не использования автоматическое отключение
- Стеклокерамическая поверхность Eurokera (Франция) герметично вделана в корпус
- Съемный воздушный фильтр для предотвращения загрязнения электронных компонентов
- Скругленные углы
- Без вилки

Дополнительные характеристики:

- Температурный режим: от 60 до 240 °C
- Габариты в упаковке: 490x620x260 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.