

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Плита индукционная Кобор I7-6S

Цена с НДС: 311 618 руб.

Артикул: **689202**

Есть в наличии



| | |
|------------------------|--------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип установки | напольная |
| Тип подключения | электричество |
| Количество конфорок | 6 |
| Конфорока | индукционная |
| Комплектация | открытая подставка |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 21 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 870 |
| Вес (без упаковки), кг | 71 |
| Вес (с упаковкой), кг | 78.1 |

Индукционная плита **Кобор I7-6S** серии **700** приготовления различных блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли. Нагрев поверхности осуществляется почти мгновенно, а выделяемое тепло генерируется только на посуде, сама же плита нагревается незначительно, что позволяет избежать ожогов и потери тепла. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, варочная панель - из монолитной высокопрочной стеклокерамики.

Особенности:

- 13 режимов нагрева с индикацией выбранного: первые 5 режимов для приготовления деликатных блюд и подогрева, с 6 режима - кипячение
- Плавный нагрев при небольшой мощности
- Таймер до 180 минут для каждой конфорки с отдельным дисплеем
- Одним регулятором выбирается режим приготовления и устанавливается таймер для простоты управления и надежности
- Дополнительные ферромагнитные элементы термодатчика в центре катушки для точного поддержания заданного режима
- 3 вентилятора (Ø 120 мм) для каждой конфорки для быстрого охлаждения
- Блок автоматических выключателей при необходимости легко снимается, упрощая замену
- Специальный дренаж под вентиляционными отверстиями сзади плиты, не позволяющий при проливе жидкости попасть внутрь

- Легкосъемный жировой лабиринтный фильтр
- Регуляторы с противоскользящими гранями для удобного управления
- Открытая подставка с полкой для размещения кухонных принадлежностей
- Регулируемые по высоте ножки

Дополнительные характеристики:

- Температурный режим конфорок: от 60 до 240 °C
- Мощность конфорки: 3,5 кВт
- Диаметр катушки нагрева: 220 мм
- Толщина стеклокерамики: 6 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.