

Электрические плиты

S2P; S4P; S6P (лицевая поверхность нержавеющая боковая и задняя нержавеющая, подставка углеродистая с полимерным покрытием)

S2P-C; S4P-C; S6P-C (лицевая поверхность нержавеющая боковая и задняя крашенная, подставка углеродистая с полимерным покрытием)

S2P-C-01; S4P-C-01; S6P-C-01 (лицевая поверхность нержавеющая боковая и задняя крашенная, подставка нержавеющая)

S2P-Z; S4P-Z; S6P-Z (лицевая поверхность нержавеющая боковая и задняя цинк, подставка углеродистая с полимерным покрытием)

S2P-Z-01; S4P-Z-01; S6P-Z-01 (лицевая поверхность нержавеющая боковая и задняя цинк, подставка нержавеющая)

S2P-01; S4P-01; S6P-01 (лицевая поверхность нержавеющая боковая и задняя нержавеющая, подставка нержавеющая)



Плиты электрические без жарочного шкафа (2-ух, 3-ех и 4-ер конфорочные).

Предназначены для тепловой обработки пищевых продуктов (жарка, варка, разогрев).

Конструкция плиты предусматривает съемные боковые полочки, что позволяет уменьшить размеры плиты.

Технические характеристики

Технические данные	S2P, S4P-C, S2P-C-01, S2P-Z, S2P-Z-01, S2P-01	S4P, S4P-C, S4P-C-01, S4P-Z, S4P-Z-01, S4P-01	S6P, S6P-C, S6P-C-01, S6P-Z, S6P-Z-01, S6P-01
Номинальное напряжение, В	400		
Номинальная потребляемая мощность, кВт	10	12	18
Количество конфорок, шт.	2	4	6

Материал конфорок	чугун		
Габаритные размеры плиты, мм	550x950x950	1050x895x860	1265(1475)x850x860
Размер конфорки, мм.	295x417		
Номинальная площадь жарочной поверхности, м2	0,24	0,48	0,72
Максимальная температура разогрева конфорки, °С	480		
Время разогрева конфорки, +20...+270 °С мин.	25	30	30

Предлагаем вам ознакомиться

[Пароконвектоматы](#)



[Пекарские шкафы](#)



[Линии раздачи](#)



[Сковороды](#)



Контактные данные:

Эл.почта: sales1@gabino.ru

Сайт: <https://gabino.ru>

Тел: +7 (812) 213-66-00

