

SMART 130 и SMART 130 C

frigoglass

Общие характеристики

Габариты (ВxШxГ), мм (SMART 130)	1744x392x453
Габариты (ВxШxГ), мм (SMART 130C)	1884x392x453
Занимаемая площадь пола, м2	0,18
Вес, кг	58 / 62
Внутренний объем, л	167
Внутренние габариты (ВxШxГ), мм	1405x325x322
Количество полок	6
Шаг установки полок, мм	12,5
Размер полки (ШxГ)	307x293
Максимальная нагрузка на полку, кг	12
Фэйсинг ПЭТ, шт	4
Вместимость ПЭТ, шт	76

Технические характеристики

Материал корпуса	Анодированная сталь
Стеклопакет	Двойной, закаленный, LOW-E
Температурный режим, °C	+2,0°C ~ +10,0°C
Климатический класс 4	30°C / 55RH%
Максимальный уровень шума, дБ	менее 60
Энергопотребление, кВт*ч/24 часа	1,21
Хладагент	R600
Охлаждение	Динамическое
Расположение агрегата	Нижнее
Тип конденсатора	Необслуживаемый

Отгрузочные габариты

Габариты в упаковке (ВxШxГ), мм	1820x430x470
Вес в упаковке, кг	62/66
Вместимость в фуру 13,6м, шт	130

Дополнительные опции

- брендирование
- замок с ПДУ или механический замок
- УЗО
- отключение подсветки внутреннего кабинета

Описание

SMART 130 и SMART 130C - холодильные витрины с диапазоном температур от +2 до +8°C. Предназначены для презентации, охлаждения и хранения напитков и другой продукции. Витрины изготавливаются согласно действующим стандартам и требованиям, обеспечивая высочайшую эффективность, надежность и безопасность в эксплуатации. Гарантия производителя дополняется комплексным сервисным обслуживанием по всей территории РФ и СНГ.



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**