RADA

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	Плита индукционная P9G4/S на подставке
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	16.10.2026

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
https://radapro.com

Плита индукционная P9G4/S на подставке

Рекомендованная розничная цена: 105 371 руб.

Плита индукционная, столешница из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1 мм, корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм.Имеет 4 конфорки мощностью по 3,5 кВт, питание 380 В. Габариты стеклокерамики 340х340х6 мм. Подставка поставляется в разобранном виде. Вес плиты индукционной 48 кг. Габариты упаковки 855х915х485 мм.



Технические характеристики

Ширина, мм:	840
Высота, мм:	860
Установка:	напольная
Серия:	900
Количество конфорок:	4
Мощность одной конфорки, кВт:	3.5 квт
Макс. нагрузка на конфорку, кг:	25 (при диаметре дна не менее 250 мм)
Стенд:	Открытый
Управление:	электромеханическое
t режим, °C:	60–240
Духовой шкаф:	нет
Таймер:	да

Режим увеличенной мощности:	нет
Кол-во уровней мощности:	9
Min ? посуды, мм:	90
Max ? посуды, мм:	350
Материал лицевой панели:	нержавеющая сталь
Материал корпуса:	нержавеющая сталь
Мощность, кВт:	14
Напряжение, В:	380
Глубина, мм:	900
Вес без упаковки, кг:	48
Габариты упаковки, мм:	855x915x485
Срок гарантии, мес:	12
Страна марки:	россия
Страна-производитель:	россия
Производитель:	rada
Подставка:	в комплекте. открытая

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.