

Коммерческое предложение от 12.05.2024**Пароконвектомат Тесноека MKF 511 S****Цена с НДС: 178 666 руб.****Артикул: 158853****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	5
Тип гостроемкости/противня	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	68
Температурный режим, °C	от 30 до 270
Управление	механическое
Тип подключения	электричество
Автоматическая мойка	Нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.8
Ширина, мм	730
Глубина, мм	855
Высота, мм	700
Вес (без упаковки), кг	78.4
Вес (с упаковкой), кг	86.2

Пароконвектомат [Tecnoeka MKF 511 S](#) серии **Millennial** разработан для пекарен и ресторанов средних размеров, которым необходим профессиональный помощник минимальных габаритных размеров.

Пароконвектомат идеально подойдет для приготовления широкого ассортимента блюд: буженина, запеченная рыба, цыплята, а также блюда, требующие деликатного приготовления, такие как десерты или мясные блюда, нуждающиеся в медленном приготовлении. Благодаря функции прямого впрыска воды для парообразования можно персонализировать любой способ приготовления, следуя полету фантазии шеф-повара.

Оптимальное сочетание дизайна и качества сборки делает пароконвектомат [TECNOEKA MKF 511 S](#) не только привлекательной внешне, но и максимально удобной в плане обслуживания: небольшие габариты, низкие энергозатраты, удобная механическая панель управления позволяют облегчить работу повара и обслуживающего персонала.

Безопасность при использовании этого изделия гарантирована сертификацией IPX3 и CB.

Особенности:

- камера выполненная из нержавеющей стали AISI 304;
- простая в использовании механическая панель управления;
- регулируемые петли на дверце;
- охлаждаемая дверца;
- сертификация IPX3 и CB;
- прямой впрыск с регулировкой посредством переключателя в виде 5-ти позиционной круглой ручки;
- 1 вентилятор с реверсом.

Технические характеристики:

- Диапазон температур: 100° - 275°C
- Вместимость: 5 уровней 1/1 GN
- Расстояние между направляющими: 68 мм
- Мощность: 7,8 кВт
- Напряжение: 380 В
- Габариты, ШхГхВ: 730x855x700 мм
- Вес: 78,4 кг
- 1 вентилятор с реверсом, 5 уровней подачи пара

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.