

Коммерческое предложение от 19.05.2024**Моноблок среднетемпературный АСК-Холод МСп-11****Цена с НДС: 66 768 руб.****Артикул: 817347****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Тип установки	потолочный
Холодопроизводительность, Вт	750
Объем холодильной камеры, м³	от 3 до 8.5
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.75
Ширина, мм	480
Глубина, мм	510
Высота, мм	730
Вес (без упаковки), кг	94
Вес (с упаковкой), кг	103.4

Среднетемпературный моноблок [АСК-Холод МСп-11](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли, производствах и в пищевой промышленности для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах. Холодильная установка выполнена в виде единого блока. Испарительная часть (воздухоохладитель) устанавливается во внутренней части холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок - снаружи. Корпус выполнен из оцинкованной стали, трубы из меди, ребра блока из алюминиевого сплава.

При установке на холодильную камеру из сэндвич-панелей толщиной менее 80 мм рекомендуется устанавливать подставку под компрессорно-конденсаторный блок.

Установка на холодильную камеру из сэндвич-панелей толщиной свыше 150 мм не предусмотрена.

Технические характеристики:

- Поршневой герметичный компрессор Tecumseh CAE 4450 Z
- Длина струи воздуха: 5м
- Конденсатор: шаг ребер 2,8 мм / поверхность 5,95 м²
- Воздухоохладитель: шаг ребер 4,0-8,0 мм / поверхность 4,3 м²

- Расход воздуха вентиляторов воздухоохладителя: 400 м³/час
- Габаритные размеры моноблока: 480x510x730 мм
- Габаритные размеры компрессорно-конденсаторного блока: 480x510x360 мм
- Система автоматической оттайки с помощью ТЭНов
- Микропроцессорный контроллер Danfoss / Eliwell
- ПЭН, обеспечивающий невозможность замерзания 3 метров сливной трубы
- Докипатель
- Фильтр-осушитель
- Капиллярная трубка
- Вводной автомат
- Магнитный пускатель на включение компрессора Schneider Electric
- Магнитный пускатель Schneider Electric на включение электрооттайки
- Реле высокого давления – на моделях 1 габарита (для установок с 1 фазным компрессором). Реле высокого и низкого давления - для моделей с 3-х фазным компрессором
- Осевые вентиляторы повышенной производительности
- Обвязка компонентов осуществляется медной трубой с толщиной стенки не менее 0,85 мм
- Обвязка электрической части выполняется проводами ГОСТ сечением не менее 1,5 мм²

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.